




# ЭТО НЕОБХОДИМО

# **ЗНАТЬ!**

## Меры пожарной безопасности при эксплуатации печи, дымохода



должны иметь утолщения кирпичной кладки - распушку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи. Для стыковки массива печи с деревянными перегородками применяется противопожарная разделка.

**3.** Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей.

**4.** Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.

**5.** Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее два - три раза в день и не более чем по полтора часа.

**6.** За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.

**7.** Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи. Не реже 1 раза в три месяца привлекать печника-трубочиста очищать дымоходы от сажи.

**8.** Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи.

**9.** Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены.

**1.** Перед началом отопительного сезона прочистить печи и дымоходы, отремонтировать и побелить известковым или глиняным раствором, чтобы можно было заметить появившиеся черные, от проходящего через них дыма, трещины.

**При проверке дымоходов контролируют:**

наличие тяги и отсутствие засорения; наличие и исправность разделок, предохраняющих сгораемые конструкции;

исправность и правильность расположения оголовка относительно крыши, близко расположенные деревья и сооружения для того, чтобы удостовериться, что дымоходы размещены вне зоны ветрового подпора.

**2.** Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или межэтажными перекрытиями